

Gjøcoproff 07 tai PVA – vandens pagrindo ekologiški dažai skirti naudoti vidaus patalpose. Galima naudoti ant gipso kartono plokščių, betono, medžio, tinko, glaisto ir t.t

Naudojami kaip galutinė ar tarpinė danga.

FIZINIAI PRODUKTO DUOMENYS

Tipas:	PVA kopolimeriniai, dispersiniai dažai
Bazė:	A,B,C
Blizgumas:	Kiaušinio lukštas, 6-8
Klampumas (P):	120
Santykinis svoris (kg/l):	1,3
Kietosios dal (volum %):	40

INSTRUKCIJA

Dengimas:	Teptukas, volelis, aukšto slėgio purkštuvas
Skiedimas/ plovimas:	Vanduo
Šlapios plėvelės storis:	120 mikronų
Sausos plėvelės storis:	50 mikronų
Vidutinė išėiga:	7-10 m ² /su litru, priklauso nuo pagrindo
Purškimas:	
Purkštukas:	0,46-0,53mm / 0,018"-0,021"
Purškimo kampas:	65°-80°
Slėgis:	Min 15 MPa / Min 150 kg/cm ²
Santykinė T.D (23 °C, 50% R.H.):	
Galima liesti:	1 valanda
Galima perdažyti, min	3 valandos. Pirnai subręsta po dažymo praėjus 4 savaitėms.
Minimali darbo temp. °C:	+ 5. Geriausias rezultatas dažant kambario temperatūroje.

DARBO INSTRUKCIJA

Paviršius

Paviršius turi būti švarus ir sausas.

Bruksmāte

Gjøcoproff 07 tai paruoštas naudoti produktas kuris netrėtų būti skiedžiamas. Gjøcoproff 07 geriausia dažyti voleliu, tačiau prireikus galima ir teptuku.

Sandėliavimas

Produktą laikyti sandariai uždaryta vertikaloje padėtyje, patalpoje kurios temperatūra nekrenta žemiau +5.

Utelizavimas



Produktą draudžiama išpilti į kanalizaciją ar vandens telkinius. Produktas turi būti utelizuojamas kaip statybinė atlieka pagal galiojantį reglamentą

SAUGA

Perskaitykite informaciją ant pakuotės.

ES ribinė produkto vertė (kat. A/a): 30 g/l (2010) Šiame produkte yra: <30 g/l LOJ

Šiame duomenų lape pateikta informacija yra pagrįsta laboratoriniais tyrimais ir praktine patirtimi. Kadangi produktų naudojimo sąlygos dažnai nepriklauso nuo mūsų galimybių, mes negalime garantuoti nieko, išskyrus produkto kokybę. Produktai pristatomi laikantis bendrųjų pardavimo, pristatymo ir aptarnavimo sąlygų, nebent raštu būtų susitarta kitaip. Mes pasiliegame teisę pakeisti pateiktus duomenis be išankstinio įspėjimo.

Utgitt av Gjoco AS